


Miejsce i data sporządzenia dokumentu

024-04-26

Nadawcy
Magdalena Druszczyk
JetWorkS! Sp. z o.o.



Adresata
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM (11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

INFORMACJA

4558 - art.152 POŚ MD

Informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO lokalizowanej w miejscowości HENRYKOWO DZ.65/2.

- załączniki:
- 44558 aktualizacja zgłoszenia w trybie art 152 ustawy Poś ver2-sig.pdf
 - plata.pdf
 - 4558_9546_2023_OS-sig-sig.pdf
 - 021.01.13 TMPL Magdalena Druszczyk BZ 3152_2015-sig-sig.pdf
 - TMPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
024-04-26T17:57:04.966+02:00

Podpis elektroniczny

Gdańsk, dn. 2024-04-26

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Lidzbarski
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO** zlokalizowanej w miejscowości HENRYKOWO DZ.65/2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9948
2.	14254
3.	9948
4.	14254
5.	8630
6.	14254
7.	23498

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°9'9.2" 54°10'51.6"	800/900	51	9948	90	0-8/0-8
2.	20°9'9.2" 54°10'51.6"	1800/2100	51	14254	90	0-8/0-8
3.	20°9'8.9" 54°10'51.5"	800/900	51	9948	210	0-8/0-8
4.	20°9'8.9" 54°10'51.5"	1800/2100	51	14254	210	0-8/0-8
5.	20°9'8.9" 54°10'51.7"	800/900	51	8630	330	0-8/0-8
6.	20°9'8.9" 54°10'51.7"	1800/2100	51	14254	330	0-8/0-8
7.	20°9'8.9" 54°10'51.5"	18000	48.5	23498	222*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszczyk

Date / Data: 2024-
04-26 17:29



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9546/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO
Adres: HENRYKOWO DZ.65/2, Powiat lidzbarski, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości HENRYKOWO DZ.65/2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Pacyński Wilkan

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	90	0-8**/0-8**	51	9948
2	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	90	0-8**/0-8**	51	14254
3	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	210	0-8**/0-8**	51	9948
4	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	210	0-8**/0-8**	51	14254
5	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	330	0-8**/0-8**	51	8630
6	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	330	0-8**/0-8**	51	14254

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6365 18GHz 2x28MHz XPIC Ericsson	18	23498	ANT3_1.2 18 HP/HPX Ericsson	1.2	222	48.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-24	17:50-19:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		8.1	7.8	69.3	68.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr plonu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'9.7"
2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'11.2"
3	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'12.6"
4	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'14.4"
5	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.2" 20°9'8.6"
6	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'50.5" 20°9'7.9"
7	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'49.8" 20°9'7.2"
8	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'49.1" 20°9'6.5"
9	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'8.6"
10	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'50.5" 20°9'7.2"
11	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'52.0" 20°9'8.6"
12	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'52.7" 20°9'7.9"
13	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'53.4" 20°9'7.2"
14	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'54.1" 20°9'6.5"
15	PKP na az. 285° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'52.3" 20°9'5.8"
16	PKP na az. 249° w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'50.9" 20°9'5.8"
17	PKP na az. 156° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'49.8" 20°9'10.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PKP na az. 122° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'50.5" 20°9'11.9"
19	PKP na az. 61° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'52.7" 20°9'12.6"
20	PKP na az. 18° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'53.8" 20°9'10.1"
-	GKP w odległości 486m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'51.6" 20°9'36.0"
-	GKP w odległości 419m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°10'39.7" 20°8'57.5"
-	GKP w odległości 485m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°11'5.3" 20°8'55.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'9.7"
2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'11.2"
3	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'12.6"
4	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'14.4"
5	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.2" 20°9'8.6"
6	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'50.5" 20°9'7.9"
7	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'49.8" 20°9'7.2"
8	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'49.1" 20°9'6.5"
9	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'8.6"
10	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'50.5" 20°9'7.2"
11	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'52.0" 20°9'8.6"
12	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'52.7" 20°9'7.9"
13	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'53.4" 20°9'7.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'54.1" 20°9'6.5"
15	PKP na az. 285° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'52.3" 20°9'5.8"
16	PKP na az. 249° w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'50.9" 20°9'5.8"
17	PKP na az. 156° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'49.8" 20°9'10.1"
18	PKP na az. 122° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'50.5" 20°9'11.9"
19	PKP na az. 61° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'52.7" 20°9'12.6"
20	PKP na az. 18° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'53.8" 20°9'10.1"
-	GKP w odległości 486m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'51.6" 20°9'36.0"
-	GKP w odległości 419m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'39.7" 20°8'57.5"
-	GKP w odległości 485m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'5.3" 20°8'55.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru – dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.8% dla częstotliwości do 38 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO,

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Stelmaszyk

Date / Data:
2024-04-25 13:23

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-04-26
11:55


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_ORNETA_HENRYKOWO (44558N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33280 (44558N!) GOL_ORNETA_HENRYKOWO

Dokumentacja fotograficzna