

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-11-27

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Lidzbarski

Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu LID0008D z dnia 2025-10-17

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji LID0008D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

11-100 Lidzbark Warmiński, Legionów 1F, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	552 W	5°	2-12°	900 MHz
2	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	8166 W	5°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	5°	2-12°	2100 MHz
4	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	9162 W	5°	2-12°	2600 MHz
5	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	552 W	110°	2-12°	900 MHz
6	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	8166 W	110°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	110°	2-12°	2100 MHz
8	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	9162 W	110°	2-12°	2600 MHz
9	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	552 W	230°	2-12°	900 MHz
10	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	8166 W	230°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	230°	2-12°	2100 MHz
12	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	9162 W	230°	2-12°	2600 MHz
13	RL1	22,2	PEM	1514 W	313°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	3674 W	5°	2-12°	700 MHz
2	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	2768 W	5°	2-12°	900 MHz
3	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	8186 W	5°	2-12°	1800 MHz
4	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	5°	2-12°	2100 MHz
5	11_DHIKLNOR	24,2	PEM	9184 W	5°	2-12°	2600 MHz
6	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	3674 W	110°	2-12°	700 MHz
7	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	2768 W	110°	2-12°	900 MHz
8	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	8186 W	110°	2-12°	1800 MHz
9	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	110°	2-12°	2100 MHz
10	21_DHIKLNOR	24,2	PEM	9184 W	110°	2-12°	2600 MHz
11	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	3674 W	230°	2-12°	700 MHz
12	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	2768 W	230°	2-12°	900 MHz
13	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	8186 W	230°	2-12°	1800 MHz
14	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	8670 W	230°	2-12°	2100 MHz
15	31_DHIKLNOR	24,2	PEM	9184 W	230°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	22,2	PEM	1514 W	313°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 25/11/OŚ/2025-P4 z dnia 2025-11-25, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2025.11.27 13:54:51 CET







Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk
tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko
nr 25/11/OŚ/2025-P4



Nr i nazwa stacji	LID0008D	
Adres	11-100 Lidzbark Warmiński, Legionów 1F, id: 280901_1.0006.56, pow. lidzbarski, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Opracowanie	Andrzej Figger	Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Andrzej Urbański; Laboratorium EMVO Data: 2025.11.27 12:36:31 CET 	
Data	2025-11-25	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacji	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, współrzędne geograficzne instalacji
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	11-100 Lidzbark Warmiński, Legionów 1F, id: 280901_1.0006.56, pow. lidzbarski, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	25.11.2025
Temperatura na początku pomiaru [°C]	-1,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	0,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	90,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	89,0
Godzina na początku pomiaru	8:44
Godzina na koniec pomiaru	10:43
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji – informacja od klienta	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520 nr D-1661 - 15/WL, Sonda EF9091 nr A-0059 - 16/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/259/25 ważne do 26.06.2027. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 58,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1490823 - 53/WL. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 330204695 - WL/61. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/62. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych (od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zleceniodawcy, przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów

pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.

3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).
4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)
5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta.

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	700	2600	2100	1800	900	700	2600	2100	1800	900	700
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	52,55	53,01	50	52,04	52,04	52,55	53,01	50	52,04	52,04	52,55	53,01	50	52,04
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	CommScope RRZZVV-65B-R6NV3					CommScope RRZZVV-65B-R6NV3					CommScope RRZZVV-65B-R6NV3				
2	Producent anteny	CommScope					CommScope					CommScope				
3	Ilość anten	1					1					1				
4	Azymut	5					110					230				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00					2,00-12,00					2,00-12,00				
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	24,20					24,20					24,20				
7	EIRP [W]	32482					32482					32482				

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane otrzymane od klienta.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	313	22,20

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H, +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3 - 2,0	54°7'45.7"N 20°34'17.1"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,081
2	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°7'44.6"N 20°34'15.0"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
3	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0	54°7'43.6"N 20°34'12.7"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,107	0,109
4	0,8*	1,27	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°7'42.2"N 20°34'09.7"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
5	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'45.9"N 20°34'20.6"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
6	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'45.3"N 20°34'22.8"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
7	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°7'44.8"N 20°34'25.2"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
8	0,8*	1,27	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°7'44.9"N 20°34'27.2"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
9	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3 - 2,0	54°7'47.2"N 20°34'18.4"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,081
10	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'48.6"N 20°34'19.1"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
11	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0	54°7'49.9"N 20°34'19.2"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,107	0,109
12	2,3	3,64	0,006	0,010	0,3 - 2,0	54°7'51.2"N 20°34'19.2"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,130	0,132

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis planu	Uwagi	WM _E	WM _H
13	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'47.4"N 20°34'16.4"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
14	0,8*	1,27	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°7'49.6"N 20°34'13.1"E	Otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
A	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0	54°7'46.5"N 20°34'18.4"E	Legionów 1F, klatka schodowa, piętro 4, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,107	0,109
	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Legionów 1F, klatka schodowa, piętro 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,074	0,075
B	2,6	4,12	0,007	0,011	0,3 - 2,0	54°7'45.5"N 20°34'18.4"E	Legionów 1D, klatka schodowa, piętro 4, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,147	0,150
	1,8	2,85	0,005	0,008	0,3 - 2,0		Legionów 1D, klatka schodowa, piętro 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,102	0,104
	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3 - 2,0		Legionów 1D, klatka schodowa, piętro 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,079	0,081
C	3,4	5,39	0,009	0,014	0,3 - 2,0	54°7'45.2"N 20°34'16.4"E	Legionów 1E, klatka schodowa, piętro 4, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,192	0,196
	2,1	3,33	0,006	0,009	0,3 - 2,0		Legionów 1E, klatka schodowa, piętro 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,119	0,121
	2,1	3,33	0,006	0,009	0,3 - 2,0		Legionów 1E, klatka schodowa, piętro 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,119	0,121
D	5,3	8,40	0,014	0,022	0,3 - 2,0	54°7'43.4"N 20°34'13.9"E	Legionów 1C, klatka schodowa, piętro 4, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,300	0,305
	4,4	6,97	0,012	0,018	0,3 - 2,0		Legionów 1C, klatka schodowa, piętro 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,249	0,253
	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Legionów 1C, klatka schodowa, piętro 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,074	0,075
E	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0	54°7'43.4"N 20°34'12.1"E	Szwolężerów 8, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,107	0,109
	2,4	3,80	0,006	0,010	0,3 - 2,0		Szwolężerów 8, piętro 1, mieszkanie nr 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,136	0,138
F	2,3	3,64	0,006	0,010	0,3 - 2,0	54°7'42.7"N 20°34'10.0"E	Szwolężerów 11, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,130	0,132
	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3 - 2,0		Szwolężerów 11, piętro 1, mieszkanie nr 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,079	0,081
	1,2	1,90	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Szwolężerów 11, piętro 2, korytarz, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,068	0,069
G	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'45.4"N 20°34'23.1"E	Piłsudskiego 14, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,062	0,063
	2,3	3,64	0,006	0,010	0,3 - 2,0		Piłsudskiego 14, piętro 2, mieszkanie nr 5, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,130	0,132
	1,6	2,53	0,004	0,007	0,3 - 2,0		Piłsudskiego 14, piętro 1, mieszkanie nr 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,091	0,092
H	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'44.5"N 20°34'26.1"E	Świętochowskiego 4, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,074	0,075
	2,2	3,48	0,006	0,009	0,3 - 2,0		Świętochowskiego 4, piętro 2, mieszkanie nr 3, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,124	0,127
	1,7	2,69	0,005	0,007	0,3 - 2,0		Świętochowskiego 4, piętro 1, mieszkanie nr 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,096	0,098
I	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°7'48.5"N 20°34'19.9"E	Piłsudskiego 22, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,074	0,075
	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0		Piłsudskiego 22, piętro 1, mieszkanie nr 2, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,107	0,109
J	1,9	3,01	0,005	0,008	0,3 - 2,0	54°7'50.3"N 20°34'19.1"E	Kolejowa 1, magazyn, pomiar przed wejściem - DPP	0,107	0,109
K	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°7'47.2"N 20°34'19.1"E	Piłsudskiego 13, pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,051	0,052
	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Piłsudskiego 13, piętro 1, korytarz, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,074	0,075

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

25/11/OŚ/2025-P4

Strona 7 z 11

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 25.11.2025 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WM_E oraz WM_H są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne – informacja od klienta	
długość:	20°34'18.48"E
szerokość:	54°07'46.20"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

● pion pomiarowy

▲ inna instalacja radiokomunikacyjna

▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar

➔ antena sektorowa

➔ antena radioliniowa

■ brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 5° - 140 metrów

- dla az. 110° - 150 metrów

- dla az. 230° - 190 metrów

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

25/11/OŚ/2025-P4

Załącz. 3. Załączniki graficzne.



