

WYŁAZ DACHOWY



Charakterystyka:

- wyłaz spełnia wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo,
- skrzydło wyłazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednią sztywność w połączeniu z pakietem szybowym, którego grubość wynosi 16mm;
- zastosowane szyby hartowane charakteryzują się podwyższoną odpornością na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;
- wyłaz posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia;
- montowany w dachu o kącie nachylenia od 15° do 70°;
- posiada uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia do pasowanie wyłazu do każdego rodzaju pokrycia dachowego;
- prosty montaż na łątach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek. Umożliwia również przesuwanie wyłazu w czasie montażu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego;

Opis

Wyłaz dachowy przeznaczony jest do poddaszy nieogrzewanych. Pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Duże wymiary zapewniają wygodne użytkowanie wyłazu, jak również umożliwiają doświetlenie wnętrza światłem naturalnym.

Wyłaz posiada konstrukcję klapową i otwierany jest na bok. Może być zamontowany w sposób umożliwiający otwarcie skrzydła na prawą lub lewą stronę. Zastosowany ogranicznik obrotu stabilnie utrzymuje otwarte skrzydło oraz chroni je przed przypadkowym zatrzaśnięciem. W dolnej części wyłazu znajduje się odpowiednio ukształtowany profil, który jednocześnie osłania ościeżnicę jak również zapobiega poślizgowi w momencie wychodzenia na dach.

Specjalnie skonstruowany sposób zamykania wyłazu umożliwia zaryglowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia.