

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wyszynskiego 20 DACH					
1		Wymiana i naprawa elementów dachu i wieżyczki			
1	KNR-W 4-01	Rozebrawie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0520-08	wieżyczka i mansard			
		21.00	m ²	21.000	
		(17.79*2)*1.68	m ²	59.774	
		(20.14*2)*1.68	m ²	67.670	
		(0.80*0.80)*7	m ²	4.480	
				RAZEM	152.924
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	11.52*11.70	m ²	134.784	
		15.20*4.90	m ²	74.480	
		(4.90*1.30)*0.5	m ²	3.185	
				RAZEM	212.449
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	poz.2	m ²	212.449	
				RAZEM	212.449
4	KNR-W 4-01	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0418-02	dach papowy			
		11.52*11.70	m ²	134.784	
		15.20*4.90	m ²	74.480	
		(4.90*1.30)*0.5	m ²	3.185	
		mansard			
		(17.79*2)*1.68	m ²	59.774	
		(20.14*2)*1.68	m ²	67.670	
		(0.80*0.80)*7	m ²	4.480	
				RAZEM	344.373
5	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²		
d.1	0414-10	mansard			
		(17.79*2)*1.68	m ²	59.774	
		(20.14*2)*1.68	m ²	67.670	
				RAZEM	127.444
6	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	11.52+11.70+11.70+4.90+4.90+15.20	m	59.920	
				RAZEM	59.920
7	TZKNBK V -	Wymiana elementów konstrukcyjnych wieżyczki	m ³		
d.1	033	1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
8	TZKNBK V -	Wykon.i montaż konstr.szkielet.budynku zabytkowego z krawędziaków o przekr.do	m ³		
d.1	040	250 cm2 z przyg zaciosów,zamków,poleczeń i wpustów			
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
9	TZKNBK V -	Ustawienie więzby wieżyczki na wysokości określonej projektem.	m ²		
d.1	108	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
10	TZKNBK VI -	Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski, pojedynczo	m ²		
d.1	115	prosto lub ukośnie taflami gotowymi o wymiarach 13,5 x 8,5 cm			
		21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
11	TZKNBK VI -	Krycie wież lub kopuł gontami dł. 48 cm i szer. ok. 10 cm z nakładką 5 cm z przy-	m ²		
d.1	37	cięciem gontów przy wcinaniu do 50 %			
		(17.79*2)*1.68	m ²	59.774	
		(20.14*2)*1.68	m ²	67.670	
		(0.80*0.80)*7	m ²	4.480	
				RAZEM	131.924
12	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	poz.1+59.920*0.30	m ²	170.900	
				RAZEM	170.900
13	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepara-	m ²		
d.1	0628-01	tami olejowymi			
		poz.12	m ²	170.900	
				RAZEM	170.900
14	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad	m ²		
d.1	0501-01 z.sz.	27 %.			
	5.1. 9908	poz.4	m ²	344.373	
				RAZEM	344.373

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 d.1 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		poz.2	m ²	212.449	
				RAZEM	212.449
16	KNR 4-01 d.1 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5*11.00	m	55.000	
				RAZEM	55.000
18	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tyta- nowo-cynkowej	m		
		poz.17	m	55.000	
				RAZEM	55.000
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		pas podrynnowy, nadrynnowy (gzyms), kosze, obróbki kominów			
		(17.79*2)*0.70	m ²	28.196	
		(20.14*2)*0.70			
		(17.79*2)*0.35	m ²	12.453	
		(20.14*2)*0.35	m ²	14.098	
		60.00*0.30	m ²	18.000	
		(0.80*0.30)*14	m ²	3.360	
		(1.48*2*0.30)*2	m ²	1.776	
		(0.39*2*0.30)*2	m ²	0.468	
		1.65*2*0.30	m ²	0.990	
		0.37*2*0.30	m ²	0.222	
		1.81*2*0.30	m ²	1.086	
		0.37*2*0.30	m ²	0.222	
		A (suma częściowa)	m ²	80.871	
				RAZEM	80.871
20	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan - cynku	m ²		
		poz.19	m ²	80.871	
				RAZEM	80.871
21	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17.79*2	m	35.580	
		20.14*2	m	40.280	
				RAZEM	75.860
22	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan - cynku	m		
		poz.21	m	75.860	
				RAZEM	75.860
2 45410000-4 Remont kominów					
23	KNNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej kat III na ścianach, filarach, pilastrach, kominach	m ²		
		1.4*(2.12+0.36+0.4+5.25+0.36+1.38+4.52+0.4)*2*50%	m ²	20.706	
				RAZEM	20.706
24	KNR 4-01 d.2 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		1.4*(2.12+0.36+0.4+5.25+0.36+1.38+4.52+0.4)*2*50%	m ²	20.706	
				RAZEM	20.706
25	KNR 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		(5.25*0.4+0.36*1.38+4.52*0.4)*50%	m ²	2.202	
				RAZEM	2.202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.2	1204-03	1.2*(3.0+0.4+0.68+0.44+0.94+0.44+1.74+0.36+2.12+0.36+0.57+0.36+0.91+0.39+5.25+0.4+3.89+0.4+1.04+1.6+2.26+0.45+1.38*2+0.36*2+0.95+1.57+2.65+0.35+4.52+0.4)*2	m ²	100.608	
				RAZEM	100.608